


Soupapes de sécurité

Série de vannes de sécurité réglables, avec plage de réglage de 3 à 7 bars.
Pour montage sur réservoirs, ou dans toutes les situations où l'application requiert que la pression existante ne dépasse jamais la valeur fixée.

Exécutions			
Version	Symbole	Code	Article
1/8"		030951	1VS
1/4"		030952	2VS
3/8"	A B	030953	3VS
1/2"		030954	4VS
3/4"		030955	5VS
1"		030956	6VS



Variantes	Sigle
Calibrage fixe avec certificat selon D.E. 97/23/CE et sur demande aussi ISPESL *	CC..
Versions spéciales sur demande **	/ S

A	B	CH
1/8"	34	15
1/4"	34	15
3/8"	53	20
1/2"	53	22
3/4"	70	30
1"	70	30

* Les dimensions d'encombrement de la soupape certifiée sont différentes des dimensions standard; à demander.
La soupape certifiée est disponible uniquement avec calibrage fixe; après la sigle de la variante, spécifier le calibrage souhaité en bars.

** Disponibles uniquement sur quantités.

Caractéristiques techniques

Fluide	Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. La lubrification, si elle est utilisée, doit être continue			
Pression d'utilisation	3 ÷ 7 bar			
Température	-10 °C ÷ + 90°C			
Diamètre nominal	1/8" - 1/4"= 6 mm	3/8"= 10 mm	1/2"= 11 mm	3/4" - 1"= 18 mm
Débit	1/8" - 1/4"= 1.600 l/min	3/8"= 3.400 l/min	1/2"= 3.700 l/min	1"= 7.900 l/min
Matériaux	Corps, obturateur, vis de réglage, contre-écrou: Laiton Ressort: Acier C98 Joints: Caoutchouc nitrile (NBR)			