


4hf Netlogic

Le 4hf Netlogic est un système intégré permettant d'exécuter et d'exploiter un ensemble complet de données numériques. La connexion multipôle 4HF Netlogic est facile à monter, facile à étendre et facile à modifier. Avec sa forme cubique, le 4hf Netlogic est un système très compact et modulable.

Caractéristiques techniques

- 2 distributeurs pour chaque module.
- Avec un numéro impair des distributeurs, on utilise un module avec un seul distributeur.
- Bobine 24 V DC et 24 V AC.
- Protection avec LED ET VARISTOR


2 configurations électriques:

- 25 Pin sub-d pour max 22 bobines
- 37 Pin sub-d pour max 32 bobines


Débit	850 Nl/min
Pression d'utilisation	- 0,9 (vide) / +10 bar
Protection jusqu'à	IP65
Température ambiante	-10 ÷ +50°C

- Led de communication spécifique de diagnostique
- Alimentation électrique 24V DC


Protocole de transmission	PROFIbus	DeviceNet	Ethernet/IP	CANopen
Vitesse de transmission	9600bit/s-12Mbit/s	125-500kbit/s	10-100Mbit/s	10kbit/s-1Mbit/s
Tension d'alimentation	24V DC (DC±10%)	24V DC (DC±10%)	24V DC (DC±10%)	24V DC
Courant max autorisé	3A = max 68 bobines autorisées			



Connexion Multipôle



Îlot traditionnel



Connexion Multipôles

